



Elektrikli Sauna Isıtıcıları

SDBT - SDOT - SDMT Duvar Tipi Sauna Isıtıcıları

3,6 kw' tan 9 kw'ta kadar 5 farklı güç seçeneği ile satışa sunulan SDBT serisi sauna ısıtıcıları küçük ve dar saunalar için ideal çözümler sunar. Duvara montaj tekniği ile kullanıcıya rahat hareket alanı sağlar. Küçük sauna işletmeleri, bireysel kullanıcılar için en çok tercih edilen sauna serileridir. Isıtıcıda kullanılan kaliteli rezistanslar ve çelik gövdesi kesintisiz ve sürekli çalışmaya dayanıklıdır.

SDMT serisi ısıtıcılar 3,6 kw, SDOT serisi ısıtıcılar 4,5-6 kw, SDBT serisi ısıtıcılar ise 7,5-9 kw kapasite aralığında üretilmektedir. Her 3 seride monofaze veya trifaze elektrik ile çalıştırılabilmektedir.

Duvar tipi serileri; isteğe bağlı olarak üzerinden kontrollü seçeneği ile ekonomik çözümler getirir. Ayrıca ev otomasyon sistemlerine adapte edilebilen estetik ve fonksiyonel SDDP kontrol paneli veya içerisinde güç ekipmanlarının yer aldığı SKLP kontrol panosu ile de kontrol edilebilir. Her iki kontrol ünitesinde kullanılan gelişmiş mikroişlemcisi sayesinde 4 farklı zaman programı, oda aydınlatması, aşırı sıcaklık, sensör hatası uyarısı gibi fonksiyonlarla ısıtıcınızı güvenli ve kolay bir şekilde kontrol edebilirsiniz.



Kolay Kullanım



Yüksek Verim



Tam Güvenlik



Hızlı Servis

SDT Serisi Duvar Tipi Elektrikli Sauna Isıtıcıları



SDMT
Duvar Tipi, Mini



SDOT
Duvar Tipi, Orta



SDBT
Duvar Tipi, Büyük



SNTC
Oda Sıcaklık Sensörü



SDDP
Digital Dokunmatik Panel



SKLP
Klasik Kontrol Panosu

| MODEL SERİ | GÜÇ KW | ODA HACMİ m ³ | ÜRÜN ÖLÇÜLERİ mm | TAŞSIZ AĞIRLIK kg | TAŞ KAPASİTESİ kg. | MONTAJ-MESAFE ÖLÇÜLERİ minimum-cm | | | ELK. BESLEME | KABLO KESİTİ mm ² | SİGORTA A | KONTROL PANELİ (mm) |
|------------|--------|--------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-------|----------|--------------|------------------------------|-----------|--|
| | | | | | | Yanlardan | Önden | Tavandan | | | | |
| SDMT | 3,6 | 3-5 | G-325 D-225 Y-545 | 7.8 | 10-15 | 5 | 5 | 120 | 230V1N | 3x2,5 | 1x20 | ÜZERİNDEN veya SDDP G75, D27, Y109 SKLP G210, D135, Y280 |
| SDOT | 4,5 | 4 - 7 | G-415 D-300 Y-570 | 11 | 20 | | | | 8 | 125 | 400V2N | |
| | 6 | 6 - 9 | | | | 230V1N | 3x2,5 | 1x25 | | | | |
| SDBT | 7,5 | 8 - 11 | G-415 D-330 Y-570 | 12.5 | 10 | 10 | 130 | 400V2N | 5x1,5 | 2x16 | | |
| | 9 | 8 - 13 | | | | | | 230V1N | 3x2,5 | 1x32 | | |
| | | | | | | | | 400V3N | 5x2,5 | 3x16 | | |
| | | | | | | | | 400V3N | 5x2,5 | 3x16 | | |